

Prestatieverklaring P23612

Conform verordening 574/2014

Nummer prestatie verklaring	P001
Methode van verklaren	1/3a
Producttype	Stalen constructieve onderdelen
Partijnummer	Stalen constructiedelen volgens klantenspecificatie en de bijbehorende opdrachtdocumentatie gerelateerd aan het opdrachtnummer
Beoogd gebruik	Constructief stalen product voor het gebruik in gebouwen en civiele bouwwerken

Lammerink Constructiewerken

Lutkeberg 51, 7678 AJ Geesteren



Systeem voor certificering van conformiteit: Systeem 2+

DNV heeft de aanvangskeuring van de fabricage faciliteiten en de fabrieksproductiebeheersing uitgevoerd alsmede het continu toezicht, beoordeling en vaststelling van de fabrieksproductiebeheersing en het onderstaande FPC certificaat uitgereikt:

1231-CPR-1090-1-2400-A-845

Prestatiekenmerk	Verklarende prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Elementaire geometrische toleranties	EN 1090-2, Bijlage D, tolerantieklasse 1	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Lasbaarheid	EN 10025 -2 aan de hand van de materiaalcertificaten	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Breuktaaiheid		EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Reactie op brand	Klasse A1	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Vrijkomen van Cadmium	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Vrijkomen van radioactieve straling	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Duurzaamheid	Oppervlaktevoorbewerking en –behandeling volgens EN 1090-2 volgens specificatie van de opdrachtgever en de onderdeelspecificatie, gerelateerd aan het opdrachtnummer.	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011

Kenmerken van het draagvermogen

Draagvermogen	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Vervorming in grenstoestand van gebruikskwaliteit	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Weerstand tegen vermoeiing	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
Brandwerendheid	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1: 2011

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van bedrijf door:

Naam en functie: M.H.J. Lammerink, directeur

Plaats: Geesteren	Datum: 17-12-2023	handtekening
-------------------	-------------------	--------------

																							
Nummer prestatieverklaring:																							
01234 (Registratienummer van aangemelde instelling)																							
Lammerink Constructiewerken Lutkeberg 51, 7678 AJ Geesteren																							
14																							
2400-A-845 (Certificaat nummer)																							
EN 1090-1: 2009 + A1: 2011																							
(omschrijving product)																							
<table border="1"><thead><tr><th>Essentiele kenmerken</th><th>Prestatie</th></tr></thead><tbody><tr><td>Toleranties op vorm en afmetingen</td><td>NEN-EN 1090-2</td></tr><tr><td>Lasbaarheid</td><td>S280GD + Z volgens EN 10025-2</td></tr><tr><td>Breuktaaiheid</td><td>27 J bij 0°C (Kerfslagwaarde/ Temperatuur)</td></tr><tr><td>Draagvermogen</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Vermoeiingssterkte</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Brandweerstand</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Reactie op brand</td><td>Klasse A1</td></tr><tr><td>Vrijkomen van cadmium:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Radioactieve straling:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Duurzaamheid</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>		Essentiele kenmerken	Prestatie	Toleranties op vorm en afmetingen	NEN-EN 1090-2	Lasbaarheid	S280GD + Z volgens EN 10025-2	Breuktaaiheid	27 J bij 0°C (Kerfslagwaarde/ Temperatuur)	Draagvermogen	NPD	Vermoeiingssterkte	NPD	Brandweerstand	NPD	Reactie op brand	Klasse A1	Vrijkomen van cadmium:	NPD	Radioactieve straling:	NPD	Duurzaamheid	NPD
Essentiele kenmerken	Prestatie																						
Toleranties op vorm en afmetingen	NEN-EN 1090-2																						
Lasbaarheid	S280GD + Z volgens EN 10025-2																						
Breuktaaiheid	27 J bij 0°C (Kerfslagwaarde/ Temperatuur)																						
Draagvermogen	NPD																						
Vermoeiingssterkte	NPD																						
Brandweerstand	NPD																						
Reactie op brand	Klasse A1																						
Vrijkomen van cadmium:	NPD																						
Radioactieve straling:	NPD																						
Duurzaamheid	NPD																						
Constructieve kenmerken: Ontwerp: NPD Fabricage: Volgens onderdeel specificatie zzz, en NEN-EN 1090-2 Uitvoeringsklasse: EXC2																							